



CrownBoard Craft

Cartón reverso kraft estucado. Fabricado a partir de pasta CTMP y pasta química sin blanquear.

Producto apto para contacto con alimentos con una excelente relación peso - resistencia.

Usos: Bandejas, platos, envases fast food, envases alimentación, envases productos frescos refrigerados y productos congelados. Todo tipo de packaging en general

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	245	365	7.0	15.0
	265	400	8.5	17.9
	285	430	10.6	22.2
	300	455	12.6	26.8
	315	480	15.5	30.4
	330	510	17.4	35.3
	345	535	20.8	41.5
	375	585	28.0	51.4
	405	630	30.4	56.8
	460	745	47.3	77.3
Tolerancia	±4 %	±4% (máx. ±20 µm)		-20%

BLANCURA CIE	ISO 11475	93%	(>89%)
LISURA CARA	ISO 8791	1.7 µm	(<2.8 µm)
COBB (60 seg)	ISO 535	≥35 gr/m ²	
SCOTT PLYBOND	TAPPI T569	175 J/m ²	(-20 %)

Producto con posibilidad de certificación Cadena de Custodia PEFC y FSC.